

Naświetlanie grafiki - ostatni etap procesu tworzenia sita

1. Włącz czerwone światło, wyłącz białe.
2. Unieś pokrywę naświetlarki i umieść wydrukowaną na folii grafikę nad lampami naświetlającymi.
3. Wyjmij suche sito naciągnięte emulsją z szafki i umieść je równo na grafice tak, by grafika przylegała do folii.
4. Wyjmij spod stołu obciążniki odpowiedniego rozmiaru - obciążnik powinien całą powierzchnią przylegać do sita i dociskać je do grafiki, a nie opierać się na ramie sita. Dla osiągnięcia lepszego efektu naświetlenia warto dodatkowo dociążyć sito pozostałymi obciążnikami układając jeden na drugim.
5. Włącz lampę naświetlającą - włącznik jak do światła po prawej stronie naświetlarki.
6. Ustaw minutnik na 8,5/9 minut.
7. Po zakończeniu odliczania zdejmij obciążniki, delikatnie odciągnij folię z grafiką od sita, a sito umieść w komorze do mycia.
8. Włącz wysokie ciśnienie w myjce i dokładnie zmyj pozostałości emulsji w miejscu, gdzie była naświetlana grafika. Jeśli wszystko zostało dobrze wykonane, sito powinno mieć wyraźnie żółty kolor.

Wersja #1

Utworzono 2025-02-11 14:51:16 UTC przez Nadia Daria Dobrowolska-Muszyńska

Zaktualizowano 2025-02-11 15:44:31 UTC przez Nadia Daria Dobrowolska-Muszyńska