

Sitodruk - odbijanie grafiki na karuzeli (koszulki, jeden kolor)

Przygotowanie sita

1. Oklej naświetlone sito srebrną taśmą dookoła ramy.
 - Jeśli planujesz więcej niż kilka odbitek, zaklej taśmą obie strony.
 - Na tym etapie **nie** zaklejamy jeszcze markerów.

Przygotowanie stołu

2. Stół powinien być czysty.
3. Przez środek stołu powinna przebiegać prosta linia.
 - Jeśli jej nie ma, wymierz linijką i narysuj ołówkiem lub cienkim markerem.

Montaż sita

4. Zamontuj wstępnie sito w ramieniu karuzeli.
 - Góra grafiki powinna być skierowana w Twoją stronę.
5. Nałóż koszulkę na stół i sprawdź, czy nadruk znajdzie się na odpowiedniej wysokości.
 - Jeśli nie, poluzuj śruby stołu i przesun go w górę lub w dół.
 - Standardowo grafika zaczyna się ok. **4 palce od kołnierzyka**, ale zależy to od rozmiaru nadruku i indywidualnych preferencji.
 - Możesz zaznaczyć wysokość kołnierzyka ołówkiem lub markerem - ułatwi Ci to potem nakładanie koszulek.
6. Kiedy stół jest już ustawiony i zafiksowany, opuść ramię z sitem.
 - Zrównaj markery sita z linią środkową stołu.
 - Przykręć sito do ramienia.
7. Zaklej markery srebrną taśmą z obu stron.

Przygotowanie do druku

8. Wybierz raklę odpowiedniej szerokości i przygotuj farbę.
9. Za pomocą szpatułki nałóż farbę na górę sita.
 - Lepiej nałożyć trochę więcej - nadmiar na końcu wróci do puszeki.
10. Podnieś ramię i spryskaj stół klejem w sprayu.
 - Klej wystarczy na kilkanaście nadruków.

- Gdy materiał przestaje się przyklejać, powtórz aplikację.

Pierwsze odbitki testowe

11. Pierwszy nadruk wykonaj na testowej koszulce lub kawałku materiału (np. prześcieradle).
12. Rozłóż materiał na stole i wygładź zmarszczki dłonią.

Drukowanie

13. Opuść sito na kilka centymetrów nad materiałem.
14. Jedną ręką trzymaj sito, drugą – raklę.
15. **Zalanie sita:**
 - Raklę połóż płasko i delikatnie przeciągnij, aby pokryć grafikę farbą (nie dociskaj za mocno, na tym etapie nie chcemy przeciskać farby przez sito).
 - Pamiętaj: **sito zawsze musi być zalane farbą** – nigdy nie zostawiaj go „czystego”, bo farba pozostała na siatce zaschnie i zablokuje sito. Po każdym przedrukowaniu zalej sito farbą a dopiero potem zmieniaj koszulkę.
16. **Właściwy druk:**
 - Opuść sito.
 - Ustaw raklę pod kątem ok. **45°**.
 - Dociśnij, aż poczujesz pod raklę stół i równym ruchem przeciągnij w dół.
 - Ponownie zalej sito.
 - Unieś je wyżej i zobacz czy nadruk jest w porządku. Jeśli potrzeba, powtórz przejazd.
 - Kontroluj krycie farby:
 - mocniejszy docisk / rakla bardziej płasko = więcej farby,
 - słabszy docisk / rakla pionowo = mniej farby.

Zdejmowanie materiału

17. Odklej materiał i odłóż do suszenia.
18. Powtórz proces z właściwą koszulką. Najlepiej najpierw odkleić koszulkę od stołu a dopiero potem ją z niego zdejmować.

Ważne!

19. **Sprawdzaj dłonie!** Nawet kropla farby może pobrudzić materiał. Jeśli masz zabrudzone ręce – umyj je, zanim dotkniesz koszulki.

Wersja #2

Utworzono 2025-02-11 15:44:51 UTC przez Nadia Daria Dobrowolska-Muszyńska

Zaktualizowano 2025-09-19 09:51:58 UTC przez Maciej Rotowski