

Tutorial do szycia torby

[zdjęcia]

Cześć, W tym artykule pokaże Wam jak uszyć torbę na zakupy.

Tak prezentuje się gotowa torba.



Do uszycia torby będzie nam potrzebne:

- Maszyna do szycia
- Materiał najlepiej bawełniany nierozciągliwy 2 razy (40 x 50 cm) lub więcej jeżeli chcesz większą torbę
- Pasek parciany 2 razy (70 cm) lub więcej jeżeli chcesz dłuższe uszy
- Nożyczki
- Nici

- Żelazko
- Deska do prasowania
- Miara krawiecka
- Liniał
- Szpilki
- Klipsy
- Agrafka

Zaczynamy od wycięcia z materiału potrzebnych elementów.

- 2 razy element o wymiarach (40x50 cm)

-2 razy pasek o długości 70 cm



Zaczynamy od spięcia za pomocą klipsów lub szpilek dwóch prostokątów. Łączymy je prawą stroną do prawej.



Zszywamy w kształt litery "U" tak jak pokazuje czerwona linia. Gdy dojdziemy ścięgiem do narożnika nie musimy zakańczać ścięgu. Wystarczy że wbijemy igłę w materiał, podniesiemy stopkę, obrócimy materiał o 90, opuścimy stopkę i możemy szyć dalej.

Pamiętamy o zabezpieczeniu ścięgu na początku i na końcu.



Tak wygląda zszyty element.



Na tym etapie możemy przyciąć za pomocą nożyka krążkowego górną krawędź w celu wyrównania obu warstw materiału.



Na dolnej krawędzi w narożnikach rysujemy kwadraty. Wytniemy kwadraty z materiału i zszyjemy po przekątnej, W ten sposób dodamy przestrzenności naszej torbie. Im większy będzie kwadrat tym torba wyjdzie bardziej przestrzenna. W tej torbie kwadraty miały wymiary 3x3 cm.



Wycinamy kwadraty z materiału.



Łączymy warstwy materiału po przekątnej kwadratu.



Po zszyciu narożnik powinien wyglądać w ten sposób. Tak samo postępujemy z drugim wyciętym narożnikiem.



Zostawiamy torbę wywiniętą na lewą stronę, wywijamy górną krawędź do zewnątrz na około 1 cm, zaprasowujemy żelazkiem.



Zawijamy po raz drugi na około 1 cm. Zaprasowujemy kolejny raz. Spinamy klipsami lub szpilkami, żeby krawędź się nie wywijała.



Wywijamy torbę na prawą stronę. Tak powinno to wyglądać.



Podkładamy torbę pod maszynę i zszywamy w taki sposób by górna krawędź się nie odwijiała,



Drugi ścieg zabezpieczający możemy zrobić od zewnętrznej strony.



Tak powinno to wyglądać po zszyciu.



Bierzemy się za wyznaczanie miejsca na doszycie pasków. Znajdujemy środek górnej krawędzi za pomocą linijki (czerwona linia). Następnie od środka równe odcinki wzdłuż górnej krawędzi (około 10-15 cm). Będą to miejsca w których doszyjemy paski. Zaznaczamy te miejsca kredą.



Przykładamy pasek i przypinamy szpilkami. Możemy przypalić koniec paska zapalniczką jeżeli jest syntetyczny. Koniec paska zawijamy pod spód.



Pasek przyszywamy na maszynie. Pilnujemy żeby nie zszyć obu stron torby i nie zablokować wlotu do torby.



Doszywamy wszystkie końce paska i torba jest gotowa:)



Milego szycia:)

Wersja #4

Utworzono 2025-04-02 15:29:49 UTC przez Marcin Goral

Zaktualizowano 2025-04-17 10:08:42 UTC przez Marcin Goral